



**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ИРКУТСКАЯ ГОРодСКАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**

Ярославского ул., д. 300  
г. Иркутск, 664048,  
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  
e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); <http://www.gkb8.ru>  
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  
ИНН/КПП 3810009342/381001001

На № дд.10.2021 № 1006  
от

В ответ на запрос № 29403 от 27.10.2022 г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку мебели металлической путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 217 - 22 (№ 32211792837) (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения			Содержание ответа на запрос:	
1.	Уважаемый заказчик, в целях обеспечения конкуренции, просим Вас сообщить о возможности поставки аналогов с незначительными конструктивными отличиями, которые никак не скажутся на основных технических, эксплуатационных и функциональных характеристиках шкафов, а именно:			Согласно вашего запроса на разъяснение внесены корректировки в извещение, и опубликованы в единой информационной системе. Цвет шкафчиков остается прежним, в связи с установкой их в детской поликлинике и именно в цветном исполнении.	
	Наименование	Описание объекта закупки	Кол-во	Шкаф металлический для хранения одежды с замком (ключи в комплекте). Размеры внешние (ВxШxГ) должны быть не менее, мм: 1850x600x500 Должно быть наличие вентиляционных отверстий, конструкция шкафов должна позволять скреплять их между собой. Изделие должно выдерживать обработку любыми дезинфицирующими средствами, применяемыми в лечебном учреждении. Материал изготовления корпуса шкафа всех стенок (боковых и задней), перегородок, дна и крыши должен быть из листовой стали с толщиной металла не менее 0,5 мм, не более 0,6 мм. Конструкция шкафа должна быть разборная. Секции шкафа должны быть разделены перегородкой. Монтаж основных элементов корпуса шкафа должен производиться на защелки или заклепки, что упрощает сборку и дальнейшую фиксацию крепежными элементами. Поставка шкафа допускается в разобранном виде. При поставке шкафа в разобранном виде в комплект должна входить крепежная фурнитура. Боковые стенки с фасадной стороны должны иметь двойной отгиб, выполняющий роль ребра жесткости. Отгибы боковых стенок должны быть шириной не менее 22 мм и не более 28 мм. Комплектация секции шкафа: В базовую комплектацию входит: Полка верхняя расстояние от крыши шкафа до поверхности полки не менее 290 мм и не более 305 мм. Штанга выполнена из пластиковой трубы круглого сечения, диаметром не менее 18 мм и не более 22 мм, толщина стенки не менее 3 мм. Штанга располагается под полкой, расстояние от крыши шкафа до штанги не менее 355 мм и не более 365 мм. На штанге предусмотрены пластиковые крючки для одежды. Количество крючков не менее 2 штук на одну секцию. Отделение закрывается фасадом (дверью), выполненной из листовой стали толщиной не менее 0,6 мм. С внутренней стороны двери должно быть приварено вертикальное усиливающее ребро, выполненное из стального листа толщиной не менее 0,5 мм и высотой не менее 12 мм, на которое крепится крючок из стального прутка, диаметром не менее 2,8 мм для размещения одежды. Размер двери по ширине не менее 250 мм, по высоте не менее 1770 мм. Дверь должна быть с возможностью	
	Шкаф металлический для хранения одежды с замком (ключи в комплекте). Размеры внешние (ВxШxГ) должны быть не менее, мм: 1850x600x500 Должно быть наличие вентиляционных отверстий, конструкция шкафов должна позволять скреплять их между собой. Изделие должно выдерживать обработку любыми дезинфицирующими средствами, применяемыми в лечебном учреждении. Материал изготовления корпуса шкафа всех стенок (боковых и задней), перегородок, дна и крыши должен быть из листовой стали с толщиной металла не менее 0,5 мм, не более 0,6 мм. Конструкция шкафа должна быть разборная. Секции шкафа должны быть разделены перегородкой. Монтаж основных элементов корпуса шкафа должен производиться на защелки или заклепки, что упрощает сборку и дальнейшую фиксацию крепежными элементами. Поставка шкафа допускается в разобранном виде. При поставке шкафа в разобранном виде в комплект должна входить крепежная фурнитура. Боковые стенки с фасадной стороны должны иметь двойной отгиб, выполняющий роль ребра жесткости. Отгибы боковых стенок должны быть шириной не менее 22 мм и не более 28 мм. Комплектация секции шкафа: В базовую комплектацию входит: Полка верхняя расстояние от крыши шкафа до поверхности полки не менее 290 мм и не более 305 мм. Штанга выполнена из пластиковой трубы круглого сечения, диаметром не менее 18 мм и не более 22 мм, толщина стенки не менее 3 мм. Штанга располагается под полкой, расстояние от крыши шкафа до штанги не менее 355 мм и не более 365 мм. На штанге предусмотрены пластиковые крючки для одежды. Количество крючков не менее 2 штук на одну секцию. Отделение закрывается фасадом (дверью), выполненной из листовой стали толщиной не менее 0,6 мм. С внутренней стороны двери должно быть приварено вертикальное усиливающее ребро, выполненное из стального листа толщиной не менее 0,5 мм и высотой не менее 12 мм, на которое крепится крючок из стального прутка, диаметром не менее 2,8 мм для размещения одежды. Размер двери по ширине не менее 250 мм, по высоте не менее 1770 мм. Дверь должна быть с возможностью	117	I		

производится на заклёпки, что упрощает сборку и дальнейшую фиксацию крепежными элементами. Поставка шкафа допускается в разобранном виде.

При поставке шкафа в разобранном виде в комплект должна входить крепежная фурнитура.

Боковые стенки с фасадной стороны должны иметь двойной отгиб, выполняющий роль ребра жёсткости. Отгибы боковых стенок должны быть шириной не менее 22 мм и не более 28 мм.

Комплектация секций шкафа: В базовую комплектацию входит:

- Полка верхняя расстояние от крыши шкафа до поверхности полки не менее 290 мм и не более 305 мм.
- Штанга выполнена из пластиковой трубы круглого сечения, диаметром не менее 18 мм и не более 22 мм, толщина стенки не менее 3 мм.
- Штанга располагается под полкой, расстояние от крыши шкафа до штанги не менее 355 мм и не более 365 мм.

На штанге предусмотрены пластиковые крючки для одежды. Количество крючков не менее 2 штук на одну секцию. Отделение закрывается фасадом (дверью), выполненной из листовой стали толщиной не менее 0,6 мм. С внутренней стороны двери должно быть приварено вертикальное усиливающее ребро, выполненное из стального листа толщиной не менее 0,5 мм и высотой не менее 12 мм, на которое крепится крючок из стального прутка, диаметром не менее 2,8 мм для размещения одежды. Размер двери по ширине не менее 250 мм, по высоте не менее 1770 мм. Двери должны быть с возможностью установки распашного открывания (друг от друга). В верхней части фасада двери и лицевой панели шкафа должны быть отверстия, для обеспечения вентиляции шкафа. Дверь комплектуется ключевым замком. Зазоры в соединениях деталей шкафа (промежутки и щели между соединяемыми деталями или между смежными элементами) не более 1 мм, а зазоры между корпусом и контуром двери со стороны фасадной части не более 3мм. Конструкция шкафа должна иметь возможность скреплять его с рядом стоящим шкафом. В комплекте идет инструкция по сборке шкафа, крепежная фурнитура, в случае поставки шкафа в разобранном виде.

**Наличие паспорта, сертификата соответствия на изделие**

установки распашного открывания (друг от друга). В верхней части фасада двери и лицевой панели шкафа должны быть отверстия, для обеспечения вентиляции шкафа. Дверь комплектуется ключевым замком. Зазоры в соединениях деталей шкафа (промежутки и щели между соединяемыми деталями или между смежными элементами) не более 1 мм, а зазоры между корпусом и контуром двери со стороны фасадной части не более 3мм. Конструкция шкафа должна иметь возможность скреплять его с рядом стоящим шкафом. В комплекте идет инструкция по сборке шкафа, крепежная фурнитура, в случае поставки шкафа в разобранном виде.

В комплекте шкафа также должны быть предусмотрены подпятники из полипропилена не менее 4 шт., предотвращающие повреждение пола при перестановке шкафа или шкаф устанавливается на цоколь.

Все металлические части шкафа должны иметь защитно-декоративное покрытие. Покрытие должно быть гигиенически безопасным, коррозийно-устойчивым. Покрытие полимерно-порошковое. Цвет покрытия шкафов светло-серый. Климатическое исполнение шкафа по ГОСТ 15150-69, допускается УХЛ4.

**Наличие паспорта, сертификата соответствия на изделие**

Шкаф металлический для хранения одежды с замком (ключи в комплекте) для посетителей детского бассейна.

Размеры внешние (ВxШxГ), не менее, мм 1850x600x500

Два способа сборки: защёпки и саморезы или при помощи заклепок (крепеж в комплекте).

В наличии должен быть ключевой замок с возможностью смены цилиндра + мастер-ключ, вентиляционные отверстия, перекладина с крючками.

Конструкция шкафов должна позволять скреплять их между собой. Двери должны быть с возможностью установки распашного открывания (друг от друга).

Тип дверей: Распашные

Тип замка: Ключевой

Конструкция: Сборно-разборная (на защёпах)

Тип покрытия: полимерно – порошковое.

Цвет окрашивания желательен синий, красный , желтый, голубой (по согласованию с Заказчиком).

В комплекте шкафа должны быть предусмотрены подпятники из полипропилена не менее 4 шт., предотвращающие повреждение пола при перестановке шкафа или шкаф устанавливается на цоколь.

комплектация: перекладина, крючки

поставляются в разобранном виде

Цвет дверей

- 3 шкафа - синий
- 5 шкафов - красный
- 5 шкафов - желтый
- 4 шкафа - голубой

Тип замка: ключевой

Тип покрытия: порошковое

Количество дверей: не менее 4

Количество секций: не менее 4

Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами применяемыми в лечебном учреждении.

**Наличие паспорта, сертификата соответствия на изделие**

2	Шкаф металлический для хранения одежды (в раздевалки бассейна)	<p>Шкаф металлический для хранения одежды с замком (ключи в комплекте) для посетителей детского бассейна.</p> <p>Размеры внешние (ВхШхГ), не менее, мм 1850x600x500</p> <p>Способ сборки: заклепки (крепеж в комплекте).</p> <p>В наличии должен быть ключевой замок с возможностью смены цилиндра + мастер-ключ, вентиляционные отверстия, перекладина с крючками.</p> <p>Конструкция шкафов должна позволять скреплять их между собой.</p> <p>Двери должны быть с возможностью установки распашного открывания (друг от друга).</p> <p>Тип дверей: Распашные</p> <p>Тип замка: Ключевой</p> <p>Конструкция: Сборно-разборная (на защелках)</p> <p>Тип покрытия: полимерно – порошковое.</p> <p>Цвет окрашивания серый.</p> <p>В комплекте шкафа НЕ предусмотрены под пятники, шкаф устанавливается на цоколь.</p> <p>комплектация: перекладина, крючки поставляются в разобранном виде</p> <p>Цвет дверей серый.</p> <p>Тип замка: ключевой</p> <p>Тип покрытия: порошковое</p> <p>Количество дверей: не менее 4</p> <p>Количество секций: не менее 4</p> <p>Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами применяемыми в лечебном учреждении.</p> <p><b>Наличие паспорта, сертификата соответствия на изделие</b></p>	17	III г.	14 810, 00	
---	--	---	----	-----------	------------------	--

Главный врач

Ж.В. Есева



Ивановская Л.В.  
(3952) 55-14-51