



# ЛОБОДА АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Индивидуальный предприниматель

Адрес: 664074, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.81/3, кв.22,

Телефон для справок: +7908-642-40-57, e-mail: loboda.ip@yandex.ru

ИНН 381299913446, ОГРНИП 318385000042701

р/счет 40802810600040000284 в Филиале Сибирский ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»

корр. счет 30101810250040000867, БИК 045004867

Исх. № 132 Дата 06.12.2022 г

## Коммерческое предложение

№ п/п	Наименование товара	Производитель/страна происхождения товара или аналог, характеристика, форма выпуска	Ед. изм.	Кол-во	Цена с НДС	Цена без НДС	Сумма без НДС	Сумма с НДС
1	Кровать МСК-103	<p><b>Предназначена</b> для осуществления больничного ухода за пациентами во всех отделениях стационаров лечебных и лечебно-профилактических учреждений.</p> <p><b>Каркас и рамы</b> изготовлены из прямоугольной стальной трубы, профиля, и уголка.</p> <p><b>Многосекционное ложе</b> – из стальной трубы и сварной сетки не менее Ø4 мм, размер ячеек – не менее 50x50 мм, надёжно удерживает пациента и обеспечивает свободную вентиляцию подматрачного пространства.</p> <p><b>По углам ложа</b> установлены роликовые защитные пластиковые отбойники.</p> <p><b>Спинки</b> – прямоугольной формы, из стальной трубы круглого сечения. Все металлические части кровати покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.</p> <p><b>Колёса</b> – самоориентирующиеся, не менее и не более Ø100 мм, из немаркой серой резины, комплектующиеся надёжной стальной вилкой</p>	Шт	6	36000,00	36000,00	216000,00	216000,00

	<p>с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, не оставляющего следов на полу, <b>два колеса</b> – с индивидуальным тормозным устройством.</p> <p>Наклоны секций регулируются при помощи ступенчатой рейки (гребенки).</p> <p><b>Углы наклона секций:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- спинной – от 0° до 45°;</li><li>- бедренной – от 0° до 30°;</li><li>- ножной – от 0° до 30°.</li></ul> <p><b>Допустимая распределённая</b> нагрузка – не более 200 кг</p> <p><b>Масса</b> – не более 45 кг</p> <p><b>Комплектуется</b> дополнительным оборудованием и аксессуарами.</p> <p>Поставляется в разобранном виде.</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

